



Digite Aqui

JÁ É CADASTRADO?
MEUS PEDIDOS

MINHAS
LISTAS

0 MEU CARRINHO

DEPARTAMENTOS

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

FERRAMENTAS MANUAIS

MEDIÇÃO E TESTE

SOLDA

EPI

MÁQUINAS E COMPRESSORES

JARDINAGEM

MARCAS

FERRAMENTAS GERAIS / MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAISGUINCHOGUINCHO HIDRÁULICO

SKU: 7896239

REFERÊNCIA: G3000

MARCA: [BOVENAU](#)

Guincho hidráulico 3 toneladas G3000 - BOVENAU

R\$ 6.729,99 À vista no boleto

À vista no cartão R\$ 6.729,99

ou em até 12X [Ver opções de parcelamento](#)

– 1 +

COMPRAR

Calcule o valor do frete e prazo de entrega:

Digite seu CEP

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)

PRECISA DE AJUDA?



ESPECIFICAÇÕES

Descrição Completa	Guincho hidráulico, 3 toneladas (3 tf), BOVENAU
Referência	G3000
Conteúdo da embalagem	1 Guincho hidráulico. Acompanha: 1 corrente com gancho, 1 alavanca.
Aplicações/dicas de uso	Indicado para movimentação e elevação de cargas.
Destaques/diferenciais (características)	Possui braço regulável, ganchos com trava de segurança e correntes galvanizadas.
Unidade	Peça
Massa aproximada (peso) (kg)	225 kg
Garantia - E (CDC)	Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses
Modelo	G3000
Capacidade de carga máxima	3 toneladas (3,0 tf)
Capacidade de carga estágio 2	1,2 tonelada (1,2 tf)
Capacidade de carga estágio 3	0,6 tonelada (0,6 tf)
Capacidade de carga estágio 4	0,35 tonelada (0,35 tf)
Elevação mínima com prolongador estendido (A)	1022 mm
Elevação mínima sem prolongador (B) (mm)	1209,0 mm
Elevação máxima sem prolongador (D) (mm)	2689,0 mm

Compartilhe:



Produtos recomendados:



Alicate multifunções com cabeças...

R\$ 210,34

R\$ 159,90

À vista no boleto

COMPRAR



Aspirador de pó e líquidos 3.600W APV...

R\$ 2.917,63

R\$ 2.799,90

À vista no boleto

COMPRAR



Jogo de ferramentas com 128 peças...

R\$ 659,99

À vista no boleto

COMPRAR

PRECISA DE AJUDA?

Elevação máxima com prolongador estendido (E) (mm)	3042,0 mm
Comprimento total (F) (mm)	1858,0 mm
Comprimento do pé (G) (mm)	2165,0 mm
Altura total da torre (H) (mm)	1705,0 mm
Medida externa do chassis abaixo da torre (I) (mm)	669,0 mm
Distância interna entre rodas na extremidade mais larga (J) (mm)	855,0 mm
Distância externa entre rodas na extremidade mais larga (L) (mm)	1030,0 mm
Dimensões do guincho dobrado (C x L x A)	2165 mm x 1030 mm x 1780 mm
Tipo de roda(s)	Ferro

CATÁLOGO FG

Consulte o nosso catálogo eletrônico de produtos



CONFIRA